

FUSIBILI EXTRARAPIDI A STANDARD BS 88 SERIE A 240V

HIGH SPEED FUSES ACCORDING TO STANDARD BS 88 SERIES AT 240V

Norme - Standards CEI 32-1, CEI 32-7, IEC EN 60269-1, IEC EN 60269-4, BS 88-4, UL 248-13

I fusibili extrarapidi realizzati secondo le norme BS 88 (British Standard) sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, inverter, UPS, ecc. Grazie alle loro dimensioni contenute trovano applicazione all'interno di svariate tipologie di dispositivi. Questi fusibili si dividono in due serie; in particolare il modello il cui codice termina con una B finale è omologato UR. Questi fusibili sono utilizzabili anche in corrente continua fino ad una tensione massima di 120V DC (150V DC per la serie con la B finale). Le basi portafusibili e gli accessori per la segnalazione remota dell'intervento sono disponibili a pag. 173.

The high speed fuses manufactured in accordance with the Standard BS 88 (British Standard) are indicated for the protection of semiconductor electronic components such as transistors, diodes, inverters, UPS, etc. Thanks to their small size they are used within various types of devices. These fuses are divided into two series; in particular the model whose code ends with a final B is UR approved. These fuses are also usable in direct current applications up to a voltage of 120V DC (150V DC for the series with the final B). The fuse bases and the accessories for remote signalization can be found on page 173.



Fusibile tipo LET
Fuse type LET



Fusibile tipo LMMT
Fuse type LMMT

FUSIBILI EXTRARAPIDI A STANDARD BS 88 - SERIE 240V SERIES 240V HIGH SPEED FUSES - ACCORDING TO BS 88 STANDARD

codice IW IW code	tipo type	codice IW ⁽¹⁾ IW code	tipo type	interasse medio (mm) mounting distance (mm)	I _n (A) I _n (A)	V _n (V) V _n (V)	conf. pack.
—	—	1734005	LCT-6	38	6A	240V	1-20
—	—	1734010	LCT-10	38	10A	240V	1-20
—	—	1734012	LCT-12	38	12A	240V	1-20
—	—	1734015	LCT-16	38	16A	240V	1-20
—	—	1734020	LCT-20	38	20A	240V	1-20
1734025	1LS-LSCA-25	1734025B	LET-25	41,8	25A	240V	1-10
1734032	1LS-LSCA-32	1734032B	LET-32	41,8	32A	240V	1-10
1734035	1LS-LSCA-35	1734035B	LET-35	41,8	35A	240V	1-10
1734050	1LS-LSCA-50	1734050B	LET-50	41,8	50A	240V	1-10
1734063	1LS-LSCA-63	1734063B	LET-63	41,8	63A	240V	1-10
1734080	1LS-LSCA-80	1734080B	LET-80	41,8	80A	240V	1-10
1734100	1LS-LSCA-100	1734100B	LET-100	41,8	100A	240V	1-10
1734125	1LS-LSA-125	1734125B	LET-125	41,8	125A	240V	1-10
1734159	1LS-LSC-160	1734159B	LET-160	41,8	160A	240V	1-10
1734180	1LS-LSA-180	1734180B	LET-180	41,8	180A	240V	1-10
1734160	2LS-LSCA-160	1734160B	LMT-160	59	160A	240V	1-5
1734200	2LS-LSCA-200	1734200B	LMT-200	59	200A	240V	1-5
1734250	2LS-LSCA-250	1734250B	LMT-250	59	250A	240V	1-5
1734315	2LS-LSCA-315	1734315B	LMT-315	59	315A	240V	1-5
1734350	2LS-LSA-355	1734350B	LMT-355	59	355A	240V	1-5
1734400	2LS-LSA-400	1734400B	LMT-400	59	400A	240V	1-5
1734450	2LS-LSA-450	1734450B	LMT-450	59	450A	240V	1-5
1734401	3LS-LSCAD-400	1734401B	LMMT-400	59	400A	240V	1-2
1734500	3LS-LSCAD-500	1734500B	LMMT-500	59	500A	240V	1-2
1734630	3LS-LSCAD-630	1734630B	LMMT-630	59	630A	240V	1-2
1734710	3LS-LSAD-710	1734710B	LMMT-710	59	710A	240V	1-2
1734800	3LS-LSAD-800	1734800B	LMMT-800	59	800A	240V	1-2

Su richiesta sono disponibili, solo per ricambio, fusibili tipo LET7 codice IW 1700107, LET10 codice IW 1700110, LET12 codice IW 1700112, LET16 codice IW 1700116 (senza omologazione UR).

(1) Omologazione

On request we can supply spare fuses type LET7 IW code 1700107, LET10 IW code 1700110, LET12 IW code 1700112, LET16 IW code 1700116 (without UR approval).

(1) approval