



317 109 - PIK 2,5 N ■ Серый



ISO 9001

ISO 14001



Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	5 mm
Длина	64 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	61.3 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2.5 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	300 V ~
Номинальный ток	20 A
Сечение	26-12 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-12
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	9 mm
Момент затяжки	0.4 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 100



500 602 MR 35x7,5 100



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 100



500 604 MR 35x7,5 100



500 606 MR 35x15 (1 m.) 100



500 607 MR 35x15 100

Концевые стопоры



495 049
KD 3



495 059
KD 4



495 210
KD 7



495 219

KD 7 

Торцевая крышка



449 019

NPP 2 / PIK 4N 

Перемычка

474 122 UK 2,5/2 - AVK 2,5

474 123 UK 2,5/3 - AVK 2,5

474 124 UK 2,5/4 - AVK 2,5

474 129 UK 2,5/10 - AVK 2,5

Тестовый штекер/контрольные гнезда



490 010 TSK 1



490 030 TSK 3



493 020 TF (Q 2)



493 023 TF (Q 2,3)

Маркировка клеммных групп



496 119 GE 



496 12A ME 1-1

496 13A ME



496 13A ME 1-2



496 14A ME 2-2



496 300 ME3

Рисунки

