# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# GV2DP216M7

## Комбинированный пускатель р.9-14A.220В.50/60Гц.к-2



## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия продукта | TeSys |
| Краткое название устройства | GV2DP |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель двигателя |
| Тип пускателя двигателя | Реверсирование |
| Тип координации | Тип 2 |
| Описание полюсов | 3P |
| Категория применения | AC-3 |
| Мощность двигателя, кВт | 9 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц<br>7.5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>7.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц<br>5.5 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц<br>5.5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц |
| Напряжение цепи управления | 220 V пер. ток 50/60 Hz |
| Magnetic tripping current | 170 A |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Состав устройства | 1 3-полюсный реверсивный контактор<br>1 соединительный блок GV2AF3<br>1 автоматический выключатель типа GV2P для защиты электродвигателя |
| Диапазон уставок тепловой защиты | 9...14 A |
| Номинальная отключающая способность | Iq 130 кА в 400/415 V в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq 42 кА в 500 V в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq 50 кА в 440 V в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Масса продукта | 1.163 кг |
| Высота | 186.8 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Глубина | 111.9 мм |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.