

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Расцепитель MN 230В для NG125

19067

### Основные характеристики

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Линейка продуктов               | Acti 9                                |
| Тип продукта                    | Размыкание по минимальному напряжению |
| Краткое название устройства     | MN                                    |
| [Uc] напряжение цепи управления | 230...240 В пер. ток 50/60 Гц         |
| Тип управления                  | Стандартный                           |
| Шаг 9 мм                        | 2                                     |

### Дополнительные характеристики

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость серий продукта                 | Acti9 Vigì NG125<br>Acti9 NG125LMA<br>Acti9 NG125NA<br>Acti9 NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции         | 690 мВл Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Индикатор наличия напряжения                 | Индикатор действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Исполнение монтажа                           | Стационарный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Способ монтажа                               | 35 мм симметричная DIN-рейка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Высота                                       | 113 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ширина                                       | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Глубина                                      | 78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вес нетто                                    | 0,134 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Электрическая износостойкость                | 10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Соединения – клеммы                          | Плоская клемма - 1 кабель (-и) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - жесткий<br>Плоская клемма - 1 кабель (-и) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - гибкий<br>Плоская клемма - 1 кабель (-и) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - Гибкий с наконечником<br>Плоская клемма - 2 кабель (-и) 2,5 mm <sup>2</sup> - гибкий<br>Плоская клемма - 2 кабель (-и) 2,5 mm <sup>2</sup> - жесткий<br>Плоская клемма - 2 кабель (-и) 1,5 mm <sup>2</sup> - Гибкий с наконечником |
| Длина зачистки проводов                      | 9 mm<br>10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Момент затяжки                               | 1 Н·м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Код совместимости                            | MN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Условия эксплуатации

|           |                |
|-----------|----------------|
| Стандарты | EN/МЭК 60947-1 |
|-----------|----------------|

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                          | IP20 B conforming to EN/IEC 60947-5-1<br>IP4 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| Степень загрязнения                        | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                         |
| Категория перенапряжения                   | II                                                                          |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                         |
| Относительная влажность                    | 95 % в 55 °C                                                                |
| Температура окружающей среды               | -25...60 °C                                                                 |
| Температура окружающей среды при хранении  | -40...85 °C                                                                 |

## Тип упаковки

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3,2 cm   |
| Package 1 Width              | 7,8 cm   |
| Package 1 Length             | 11,3 cm  |
| Package 1 Weight             | 128 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 6        |
| Package 2 Height             | 11,3 cm  |
| Package 2 Width              | 8,5 cm   |
| Package 2 Length             | 23,7 cm  |
| Package 2 Weight             | 829 g    |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 54       |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 7,962 kg |

## Гарантия на оборудование

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 18 месяцев |
|----------|------------|

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >

### Use Better

| Материалы и упаковка              |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Упаковка с картонной переработкой | Нет                              |
| Упаковка без пластика             | Да                               |
| <a href="#">Директива ЕС RoHS</a> | Соответствует                    |
| Регламент REACH                   | <a href="#">Декларация REACH</a> |

### Use Again

| Повторная сборка и повторное производство |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профиль цикличности                       | Отсутствие особых требований по утилизации                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Возврат                                   | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                                      | <div>Продукт должен утилизироваться на рынках Европейского Союза в соответствии с конкретным законодательством по сбору отходов и ни в коем случае не выбрасываться в контейнеры для общепытового мусора</div> |