


เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



thermal overload relay for motor - 17...25 A - class 10A

LR2D1322

⚠ เลิกจำหน่าย

Main

Product or component type	Thermal overload relay
Device short name	LR2D
Relay application	Motor protection

Complementary

Tripping threshold	1.14 +/-0.06 In A conforming to IEC 60947-4-1
Phase failure sensitivity	Tripping current I 30 % of Ir on one phase, the others at Ir conforming to IEC 60947-4-1
Mounting support	Plate Rail
Connections - terminals	Control circuit: screw clamp terminals 1 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible Control circuit: screw clamp terminals 2 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible
Tightening torque	Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals
Height	121 mm
Width	75 mm
Depth	100 mm

Environment

Standards	CSA C22.2 No 14 Directive ATEX 94/9/EC EN 60947-4-1 UL 508 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1
Product certifications	DNV GL UL BV ATEX INERIS CSA CCC GOST RINA LROS (Lloyds register of shipping)
IP degree of protection	IP2X conforming to VDE 0106
Protective treatment	TH
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C conforming to IEC 60947-4-1
Fire resistance	850 °C conforming to IEC 60695-2-1

การละสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Dielectric strength	6 kV at 50 Hz conforming to IEC 60255-5
---------------------	---

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------