



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	OsiSense XC
Название серии	Standard format
Тип изделия или компонента	Корпус концевого выключателя
Краткое имя устройства	ZCKJ
Тип корпуса	Втычной корпус
Совместимость продуктов	XCKJ
Соответствующая головка	ZCKE05 ZCKE06 ZCKE08 ZCKE21 ZCKE23 ZCKE61 ZCKE619 ZCKE62 ZCKE629 ZCKE63 ZCKE64 ZCKE65 ZCKE66 ZCKE67
Материал корпуса	Металлический
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой под кабельный сальник M20 x 1,5
Кол-во полюсов	1
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Мгновенное действие
Кол-во шагов	1 1 положение
Материал контактов	Посеребрённые контакты

Дополнительные характеристики

Локальный дисплей	Без
Электрическое соединение	Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,75...2 x 1,5 мм ²
Прямое размыкание	Без
Мин. скорость активации	0.01 м/мин
[I _{scw}] номинальный рабочий ток	0.27 A при 250 V, DC-13, Q300 соответствующий EN/МЭК 60947-5-1 приложение A 3 A при 240 V, AC-15, A300 соответствующий EN/МЭК 60947-5-1 приложение A
[I _{the}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 A
[U _i] номинальное напряжение изоляции	300 В соответствующий CSA C22.2 № 14 блок контактов 500 В степень загрязнения 3 соответствующий IEC 60947-1 блок контактов 300 В соответствующий UL 508 блок контактов
Контактное сопротивление зажимов	0.25 мОм соответствующий МЭК 60255-7 категория 3
[U _{imp}] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	6 кВ соответствующий IEC 60947-1 6 кВ соответствующий IEC 60664
Защита от короткого замыкания	10 A по gG картридж предохранитель

Электрическая прочность	5000000 циклы, DC-13 48 V, 7 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение С 5000000 циклы, DC-13 24 V, 10 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение С 5000000 циклы, DC-13 120 V, 4 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение С
Ширина	43 мм
Высота	84 мм
Глубина	36 мм
Масса продукта	0.3 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65
Класс IK защиты	IK08
Температура окружающей среды при работе	10...120 °C для высокая температура
Температура окружающего воздуха при хранении	10...120 °C
Характеристики окружающей среды	Высокая температура

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1010 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Download Экологический Профиль Продукта
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--